

Serbatoi per il vuoto BE03

**Descrizione:**

I serbatoi per il vuoto vengono utilizzati per conservare grandi quantità di fluidi mantenendo un vuoto costante. Grazie ai manicotti inclusi, il serbatoio può essere riempito o svuotato.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatto per miscele di aria compressa, azoto o acqua
- Collaudo senza omologazione ma con certificato di prova di pressione
- Cuciture longitudinali saldate su entrambi i lati per garantire la sicurezza in caso di elevate fluttuazioni di pressione

Volumi:

50 litri – 2000 Liter

Struttura:

orizzontale o verticale

Pressione:

-1 bar (vuoto)

Temperatura:

-10°C - +50°C

Apertura per la pulizia:

50 – 150 litri: senza apertura per la pulizia

250 – 750 litri: 1 apertura per la pulizia

1000 – 2000 litri: 2 aperture per la pulizia

Range di temperatura:

-10°C fino a +50°C

Materiale:zincato a caldo sia all'interno che all'esterno
acciaio primerizzato (interno grezzo)**Pressione di esercizio:**

- 1 bar (vuoto)

Dimensioni serbatoi per vuoto verticali:

Volume	Diametro	Altezza	Peso
50 litri	276 mm	1000 mm	25 kg
90 litri	360 mm	1110 mm	40 kg
150 litri	450 mm	1165 mm	65 kg
250 litri	500 mm	1550 mm	105 kg
350 litri	550 mm	1770 mm	130 kg
500 litri	600 mm	1940 mm	150 kg
750 litri	750 mm	2005 mm	200 kg
1000 litri	800 mm	2120 mm	260 kg
1500 litri	1000 mm	2200 mm	410 kg
2000 litri	1100 mm	2470 mm	470 kg

Dimensioni serbatoi per vuoto orizzontali:

Volume	Diametro	Altezza	Lunghezza	Peso
50 litri	276 mm	351 mm	900 mm	25 kg
90 litri	360 mm	430 mm	980 mm	35 kg
150 litri	450 mm	580 mm	1030 mm	80 kg
250 litri	500 mm	632 mm	1400 mm	125 kg
350 litri	550 mm	670 mm	1620 mm	150 kg
500 litri	600 mm	705 mm	1780 mm	150 kg
750 litri	750 mm	857 mm	1860 mm	150 kg
1000 litri	800 mm	905 mm	2120 mm	300 kg
1500 litri	1000 mm	1200 mm	2000 mm	410 kg
2000 litri	1100 mm	1300 mm	2270 mm	480 kg

Attacco per serbatoi per vuoto:

volume	Ø	verticali	orizzontali
50 litri	276 mm	2 x G 3/4", 3 x G 1"	2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"
90 litri	360 mm	5 x G 1/2", 2 x G 2"	4 x G 1/2", 2 x G 2"
150 litri	450 mm	2 x G 1/2", 1 x G 1", 4 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"	3 x G 1/2", 2 x G 2"
250 litri	500 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	3 x G 1/2", 2 x G 1 1/2"
350 litri	550 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 3/4", 2 x G 1 1/2"
500 litri	600 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"
750 litri	750 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"
1000 litri	800 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"
1500 litri	1000 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 3/4", 2 x G 1", 4 x G 2"
2000 litri	1100 mm	2 x G 1/2", 4 x G 1 1/2", 2 x G 2"	2 x G 1/2", 1 x G 3/4", 1 x G 1", 4 x G 2"

Codice articolo:

Tipo	Versione	Materiale	Pressione	Struttura	Volume
BE03	0 – vuoto	0 – acciaio zincato a caldo 1 – acciaio primerizzato	0 – - 1 bar	0 – verticale 1 - orizzontale	01 – 50 litri 02 – 90 litri 03 – 150 litri 04 – 250 litri 05 – 350 litri 06 – 500 litri 07 – 750 litri 08 – 1000 litri 09 – 1500 litri 10 – 2000 litri

Esempio:

BE03000106

BE03	0	0	0	1	06
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Serbatoio per il vuoto

Materiale: acciaio zincato a caldo

Pressione: - 1 bar (vuoto)

Struttura: orizzontale

Volume: 500 litri

Altre opzioni su richiesta:

- Verniciatura
- Modifica connessioni
- Versione con flangia
- Con apertura per ispezione (320 mm x 420 mm) a partire da serbatoi con volume da 1000 litri
- Rivestimento interno idoneo per acqua potabile (a partire da serbatoi con volume da 1000 litri)

Importante: per serbatoi che non rientrano nei nostri standard, adatti alle vostre applicazioni individuali, contattate il nostro reparto tecnico-commerciale.

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.