

Sifoni e ricci TIPO WR



Simile all'originale

Descrizione:

I sifoni vengono utilizzati per proteggere i manometri e altri sistemi di misurazione da sbalzi di pressione o surriscaldamento causati dall'alta temperatura del fluido. Il montaggio e lo smontaggio possono essere effettuati solo quando l'impianto è depressurizzato.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatti per fluidi liquidi, gas e vapori
- Non necessitano di manutenzione
- Attacco da 1/2" pollice
- Prelievo di pressione orizzontale o verticale (a seconda della versione)
- Disponibile in forma circolare, a forma di U o a forma di U piatta

Attacco:
G 1/2" pollice

Temperatura:
fino a 400°C – a seconda della versione


Pressione:
fino a 160 bar – a seconda della versione e della temperatura

Tipo WR

Articolo:	Sifone
Pressione nominale:	fino a 160 bar – a seconda della temperatura di esercizio davanti al sifone max. 160 bar a 120°C max. 120 bar a 300°C max. 100 bar a 400°C
Forma:	WR01 Forma a U WR02 Forma a U piatta WR03 Forma circolare
Versione:	Perno x manicotto di serraggio Estremità a saldare x manicotto di serraggio Estremità saldata x estremità saldata
Materiale:	Acciaio St35.8 (1.0305) o acciaio inox 1.4571 (ciascuno realizzato senza saldatura)
Prelievo pressione:	Prelievo verticale (circolare) o orizzontale (Forma a U)
Norma:	DIN 16282 Forma A, Forma B, Forma C, Forma D, Forma F e Forma G


Sifone con perno x manicotto di serraggio per prelievo della pressione orizzontale

Tipo	A	DIN	Forma	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	L4/ mm	L5/ mm	Materiale	Art.Nr.
WR01	G1/2	16282 Forma A	Forma a U	180	145	155	56	200	Acciaio	WR01000003
WR02	G1/2	16282 Forma A	Forma a U piatta	255	220	155	56	200	Acciaio	WR02000003
WR01	G1/2	16282 Forma A	Forma a U	180	145	155	56	200	Acciaio inox 1.4571	WR01000103
WR02	G1/2	16282 Forma A	Forma a U piatta	255	220	155	56	200	Acciaio inox 1.4571	WR02000103




Sifone con estremità a saldare x manicotto di serraggio per prelievo della pressione orizzontale

Tipo	A	DIN	Forma	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	L4/ mm	Materiale	Art.Nr.
WR01	G1/2	16282 Forma B	Forma a U	145	155	56	200	Acciaio	WR01010003
WR02	G1/2	16282 Forma B	Forma a U piatta	220	155	56	200	Acciaio	WR02010003
WR01	G1/2	16282 Forma B	U Forma a U	145	155	56	200	Acciaio inox 1.4571	WR01010103
WR02	G1/2	16282 Forma B	Forma a U piatta	220	155	56	200	Acciaio inox 1.4571	WR02010103




Sifone con estremità a saldare x estremità a saldare per prelievo della pressione orizzontale

Tipo	A	DIN	Forma	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	L4/ mm	Materiale	Art.Nr.
WR01	G1/2	16282 Forma F	Forma a U	145	56	165	155	Acciaio	WR01020003
WR01	G1/2	16282 Forma F	Forma a U	145	56	165	155	Acciaio inox 1.4571	WR01020103




Sifone con perno x manicotto di serraggio per prelievo della pressione verticale

Tipo	A	DIN	Forma	D	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	Materiale	Art.Nr.
WR03	G1/2	16282 Forma C	Circolare	56	275	95	130	Acciaio	WR03000003
WR03	G1/2	16282 Forma C	Circolare	56	275	95	130	Acciaio inox 1.4571	WR03000103




Sifone con estremità a saldare x manicotto di serraggio per prelievo della pressione verticale

Tipo	A	DIN	Forma	D	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	Materiale	Art.Nr.
WR03	G1/2	16282 Forma D	Circolare	56	240	95	130	Acciaio	WR03010003
WR03	G1/2	16282 Forma D	Circolare	56	240	95	130	Acciaio inox 1.4571	WR03010103



Sifone con estremità a saldare x estremità a saldare per prelievo della pressione verticale

Tipo	A	DIN	Forma	D	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	Materiale	Art.Nr.
WR03	G1/2	16282 Forma G	Circolare	56	205	95	25	Acciaio	WR03020003
WR03	G1/2	16282 Forma G	Circolare	56	205	95	25	Acciaio inox 1.4571	WR03020103



Accessori adatti per sifoni:

NieRuf
Industriearmaturen

Valvola d'intercettazione portamanometro

www.nieruf.it/Manometro-per-valvola-a-globo



Manometri

www.nieruf.it/Manometri

NieRuf
Industriearmaturen



Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.